

	1	2	3	4	5	6	7	8
		5/3 - WV	5/2 - WV	4/2 - WV	3/2 - WV (NC)	3/2 - WV (NO)	2/2 - WV (NC)	2/2 - WV (NO)
A	Mittelstellung gesperrt Hebel mit Raste		Grundsymbol					
B	Mittelstellung gesperrt beidseitig pneumatisch		Rolle					
	Mittelstellung gesperrt beidseitig elektrisch		Kipprolle					
	Mittelstellung gesperrt beidseitig elektrisch, extern		Stößel					
	Mittelstellung belüftet, Hebel mit Raste		Hebel mit Raste					
	Mittelstellung belüftet beidseitig pneumatisch		Taster					
C	Mittelstellung belüftet beidseitig elektrisch		Fusschalter					
	Mittelstellung belüftet beidseitig elektrisch, extern		Pneumatisch monostabil					
	Mittelstellung entlüftet, Hebel mit Raste		Pneumatisch monostabil Luffeder					
	Mittelstellung entlüftet, beidseitig pneumatisch		Pneumatisch bistabil					
D	Mittelstellung entlüftet, beidseitig elektrisch		Elektrisch monostabil					
	Mittelstellung entlüftet, beidseitig elektrisch, extern		Elektrisch monostabil Luffeder					
			Elektrisch bistabil					
E			Elektrisch monostabil, ext. Steuerluft					
			Elektrisch monostabil Luffeder ext. Steuerluft					
			Elektrisch bistabil ext. Steuerluft					
F								

Index	Änd.-Nr.	Änderung		Datum	Name
gezeichnet	01.01.2020	Name	Admin	Benennung: Wegeventile	
geprüft				Zeichnungsnummer: Pneumatiksymbole	
normed				Zeichnungstyp: A2	
Ursprung:		www.cad-symbole.com		Maßstab: 1:1	Format: A2
				Blatt	1 von 1